

EB鏡面塗装調シート

- 主な用途: キッチン扉・家具
- 販売形態: シート(保護フィルムなし)

標準アイテム

- サイズ: 0.24mm 厚 × 1,260mm 幅
- 出荷ロット: 200m 乱巻 常備在庫品は、保護フィルムなし。
- エッジテープ / 0.55mm × 100m 乱巻

※保護フィルムが必要な場合は、受注生産にて対応いたします。

※Vカット、J手掛けの加工は推奨しておりません。

エッジ エッジテープ対応品番

廃番品は在庫限りとさせていただきます。
在庫状況は小池イマテクス株式会社までお問い合わせ下さい。

小池イマテクス株式会社
営業本部 西日本営業部
TEL: 06-6203-7581
FAX: 06-6222-1106



キッチン扉: PF-31/PF-03


どこが違う? グランミラーとピアフォルテ

| | グランミラー | ピアフォルテ |
|----------|------------|---------|
| 販売形態 | 化粧板 | シート |
| 主な用途 | 建具・収納 | キッチン・家具 |
| おすすめポイント | 加工性 (Vカット) | 耐汚染性 |

単色 SOLID COLOR




PF-01
単色
Solid Color
エッジ




PF-03
単色
Solid Color
エッジ



PF-56 廃番
単色
Solid Color




PF-02
単色
Solid Color
エッジ




PF-50
単色
Solid Color
エッジ




PF-52 廃番
単色
Solid Color
エッジ



PF-21 廃番
単色
Solid Color



PF-20 廃番
単色
Solid Color



PF-51
単色
Solid Color



PF-12
単色
Solid Color



PF-13 廃番
単色
Solid Color




PF-14 廃番
単色
Solid Color



PF-06
単色
Solid Color
エッジ

木目 / 抽象柄 WOOD GRAIN / TEXTURE




PF-57 廃番
ブラックウォールナット柄
Black Walnut



PF-34
クラフトウッド柄
Craft Wood
エッジ




PF-05
ヘアライン柄
Hairline
エッジ




PF-24
シダー柄
Cedar
エッジ



PF-55 廃番
シダー柄
Cedar




PF-53
アメリカンチェリー柄
American Cherry



PF-54 廃番
ブラックウォールナット柄
Black Walnut
エッジ



PF-31 廃番
エボニー柄
Ebony
エッジ




PF-04
クラフトウッド柄
Craft Wood
エッジ




PF-30
ヨーロッパウォールナット柄
European Walnut
エッジ


裏貼用単色オレフィンシート




T-FW
単色
Solid Color



T-W
単色
Solid Color



T-B
単色
Solid Color



T-G
単色
Solid Color

| Bright & Clean PIAFORTE® | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 品番 Part number | 柄/樹種 Pattern / Species | 備考 Remarks |
| PF-01 | 単色 | エッジテープ対応品番 |
| PF-02 | 単色 | エッジテープ対応品番 |
| PF-03 | 単色 | エッジテープ対応品番 |
| PF-04 | クラフトウッド柄 | エッジテープ対応品番 |
| PF-05 | ヘアライン柄 | エッジテープ対応品番 |
| PF-06 | 単色 | エッジテープ対応品番 |
| PF-12 | 単色 | |
| PF-13 廃番 | 単色 | |
| PF-14 廃番 | 単色 | |
| PF-20 廃番 | 単色 | |
| PF-21 廃番 | 単色 | |
| PF-24 | シダー柄 | エッジテープ対応品番 |
| PF-30 | ヨーロッパアンウォールナット柄 | エッジテープ対応品番 |
| PF-31 廃番 | エボニー柄 | エッジテープ対応品番 |
| PF-34 | クラフトウッド柄 | エッジテープ対応品番 |
| PF-50 | 単色 | エッジテープ対応品番 |
| PF-51 | 単色 | |
| PF-52 廃番 | 単色 | エッジテープ対応品番 |
| PF-53 | アメリカンチェリー柄 | |
| PF-54 廃番 | ブラックウォールナット柄 | エッジテープ対応品番 |
| PF-55 廃番 | シダー柄 | |
| PF-56 廃番 | 単色 | |
| PF-57 廃番 | ブラックウォールナット柄 | |
| T-FW | 単色 | |
| T-W | 単色 | |
| T-B | 単色 | |
| T-G | 単色 | |

Bright & Clean PIAFORTE® (EB鏡面塗装調シート)

表面性能データ

| 試験項目 | | 試験方法 | 試験結果 |
|----------|---------------------|---|----------|
| 耐汚染性 | マジック拭取り試験 | 油性マジックで表面に筆記後、乾拭き | 乾拭きで拭取り可 |
| | 汚染滴下試験 | 汚染物質を表面に滴下24時間放置後乾拭き 油性マジック(黒)・水性サインペン・クレヨン(赤)・赤インキ・乾墨(黒)・マニキュア・コーヒー | 乾拭きで拭取り可 |
| 耐傷性 | スチールウール試験 | スチールウール#0000で5往復ラビング(1500g荷重) | 外観変化なし |
| | 鉛筆硬度試験 | JIS-K-5600を参考に実施(500g) | H |
| 耐汚染性の持続性 | スチールウール試験+マジック拭取り試験 | スチールウール試験後、マジック拭取り試験実施 | 乾拭きで拭取り可 |
| | スチールウール試験+JAS汚染試験 | スチールウール試験後、JAS汚染A試験実施(青インク・赤クレヨン) | 乾拭きで拭取り可 |
| | マジック拭取り繰り返し試験 | 同一箇所にてマジック拭取り試験を5回実施 | 乾拭きで拭取り可 |
| 耐溶剤性 | 溶剤ラビング試験 | 溶剤を布に含ませ20往復ラビング 石油ベンジン・エタノール・トルエン・酢酸エチル・MEK・シンナー・アセトン・ホワイトガソリン | 外観変化なし |
| 耐薬品性 | 薬品滴下試験 | 薬品を表面に滴下24時間放置後乾拭き 10%塩酸・10%水酸化ナトリウム・5%酢酸・1%水酸化カルシウム・サンポール・合成洗剤 | 外観変化なし |
| 耐熱性 | 耐熱試験 | 60℃±5℃のギアオープン中に48時間放置 | 外観変化なし |
| 耐候性 | 耐候促進試験 | サンシャインカーボンアーク・ウェザーメーター(SWOM、ブラックパネル温度63℃設定)500時間照射 | 色調変化軽微 |

● 表面化粧シートの弊社評価試験データです(保証値ではありません)。汚染除去性能・耐傷性は、永続性を保証するものではありませんのでご了承願います。(2022年7月現在)

製品に関する留意点

- 製品表面にハードコード処理を施していますが、過度な引っ掻きや擦れなどにより艶ムラや傷が付く場合がありますので、取扱いにご注意ください。
- 粘着シールなど、製品表面に貼付困難な場合がありますので、予めご了承ください。
- 染料系の汚染物が長時間付着すると、シミが若干残る場合がありますのでご注意ください。
- 裏面用単色オレフィンシートは、仕様が異なります。製品詳細については別途お問合せください。
- 鏡面内装材として製品設計されておりますので、直射日光が連続的に当たる場所での使用は適しません。
- 天板・水平面、床面への使用は適しません。
- 蒸気など水分が直接かかるような部位、熱がこもる部位などへの使用は適しません。
- 熱源(ドライヤー、暖房機器、投光器など)を近づけないようご注意ください。
- 連続的な高温によって、膨れ、艶変化など外観支障の恐れがあります。
- 鏡面化粧板の表層に硬いものが当たると凹み傷が発生します。
- 改良のため予告なく仕様、アイテムなどを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

メンテナンスについて

- 「手垢・泥・ホコリ・調味料などの汚れ」:乾拭き、濡れ雑巾または中性洗剤で軽く拭取ってください。
 - 「油性の汚れ(マジック・クレヨンなど)・接着剤・塗料」:乾拭き、もしくは中性洗剤、エタノールなどのアルコール類または石油ベンジンで軽く拭取ってください。
 - 製品表面に付着した汚れなどを拭取る際に、硬いものを用いたり、強く擦ると、艶ムラや傷付きの原因となりますのでご注意ください。
- また、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗剤は、傷付きの原因となりますので、使用しないでください。
- 鏡面仕上げの補修は困難なため、傷をつけないよう十分ご注意ください。

加工・施工上の注意点

| ラッピング | | 真空成型 | | 平貼り | Vカット | 手貼り |
|--------|---|-----------|---|-----|-------------|-----|
| 3R以上 | ○ | 2次元(3R以上) | ○ | ○ | × (楕曲げ△) | × |
| 鋭角、ピン角 | × | 3次元 | × | | | |


- 上記一覧は一応の目安です。事前に加工検証をお願いいたします。
- 加工後の仕上がり外観はシート単体での表面状態と異なりますので、事前に加工後の仕上がりをご確認の上、ご使用ください。
- 表面の仕上がりは、加工方法、加工形状、基材の種類などにより大きく変わりますので、事前に加工後の仕上がりをご確認の上、ご使用ください。
- Vカット、鋭角/ピン角へのラッピングを行った場合、表面に目に見えないマイクロクラック(細かい亀裂)が発生することがあります。
- 化粧板の作成方法及び保管方法によっては、意匠面の経時変化が起きる可能性があります。
- 手貼り加工用のタックシートはございません。
- シート端部が硬く、鋭利になる場合がありますので、作業には手袋などを着用し、取扱いには十分ご注意ください。
- 本製品の上に本製品他シートをラミネートする重ね貼りは接着しないため出来ません。
- 出来る限りホコリや木屑の少ない良好な環境下で作業を行ってください。
- 切削、木口貼、丁番・取っ手の穴加工、取付け加工、組立加工などの加工時に発生する木屑や異物を、各行程ごとに十分除去した上で、傷付きなどに注意して後行程の作業や積載などの取扱いにご注意ください。
- 木屑や異物による凹み、擦り傷などの発生抑制には、保護フィルムの付与を推奨いたします。
- 施工時及び施工後は、十分に養生を施し、施工・引渡し時まで製品に傷や汚れが付かないようご注意ください。

製品の保管・輸送上の注意点

- 鏡面仕上げのため滑りやすくなっており、荷扱いに際しては、積載時や搬送時の荷崩れなど取扱いにご注意ください。
- 木屑などの異物が付着したまま化粧板を積載、搬送しますと、表面に凹み、擦り傷などが発生する恐れがあります。異物除去、及び保護フィルムなどの保護材、緩衝材の使用を推奨いたします。
- シートの保管は、宙吊り保管を推奨いたします。
- 縦置き保管の場合は、転倒によるシートへの衝撃やシートの滑りによるずれに十分ご注意ください。
- 横置き保管の場合は、平坦な場所へ置き、平積み保管し、シートの置き跡に十分ご注意ください。
- シートの保管は、直射日光、高温多湿を避けてください(推奨保管温度30℃以下)。



①②④ 建具・枠
 収納・間仕切り・造作
 EBオレフィンシート
WSサフマーレ



建具・造作・収納をはじめ、キッチン・洗面扉などの垂直面にも使用可能なEBオレフィンシートです。

【規格】
 3尺(940mm) 保護フィルムなし
 3尺:940mm 4尺:1250mm
 基本巻 300m乱巻

⑤ 床
 受注生産品
 フローリング用
 EBオレフィンシート
EB-F



WSサフマーレとコーディネートできる床用EBオレフィンシートです。

※シート単体での販売は行っておりません。フロア材でのご提供となります。

①④ 建具・収納
 受注生産品
 EB鏡面化粧板
EB-GrandMirror
EBグランミラー



汚れに強く、加工適性に優れ、Vカット加工が可能な鏡面化粧板です。

※シート単体での販売は行っておりません。

【規格】(表面保護フィルム付)
 化粧板:4mm厚×3尺×7尺(890×2100mm)
 4mm厚×3尺×8尺(890×2410mm)
 収納扉(左右R):18mm厚
 収納扉(J型手掛け):18mm厚
 エッジテープ:0.4mm×100m乱巻

①③ 建具・壁面
 受注生産品 **不燃**
 不燃EBオレフィン化粧板
WSフネン-L



WSサフマーレと意匠連動が可能な不燃化粧板です。

※一部近似柄・推奨柄となります。

【規格】
 3mm厚×3尺×8尺(900×2415mm)
 3mm厚×4尺×7尺(1200×2125mm)
 不燃防火認定番号:NM-1987

① 建具
 受注生産品
 木質調厚物木口材
WSハイフレーム



WSサフマーレとコーディネートできる木質調の木口材です。面材との一体感で、建具のグレード感を引き立てます。

【規格】
 2mm厚×39mm幅×長さ100m乱巻
 ※カタログのお取り扱いはございません。
 サンプルについてはお問合せください。

①④ 建具・収納
 受注生産品
 EBオレフィン木口材
WSエッジテープ



WSサフマーレと同色・同柄の木口テープです。WSサフマーレ全柄に対応しています。

【規格】
 0.45mm厚×幅11mm以上(1mm単位)×長さ100m乱巻
 ※カタログのお取り扱いはございません。

①④ 建具・収納
 受注生産品
 EBオレフィン化粧板
WS型押化粧板



WSサフマーレを使用した型押化粧板です。

【規格】化粧板(MDF F★★★★)
 表面:WSサフマーレ全品番対応
 裏面:防湿シート貼り
 サイズ:4mm厚×3尺×7尺(920mm×2135mm)
 4mm厚×3尺×8尺(920mm×2445mm)
 有効寸法 4mm厚×3尺×7尺(900mm×2115mm)
 4mm厚×3尺×8尺(920mm×2425mm)
 ※カタログのお取り扱いはございません。

① キッチン・家具
 EB鏡面塗装調シート
 Bright & Clean **PIAFORTE**
ピアフォルテ



美しい鏡面性と耐汚染性・耐擦傷性・耐溶剤性に優れた鏡面塗装調シートです。

【規格】
 常備在庫品 0.24mm厚×4尺(1260mm)
 保護フィルムなし
 基本巻 200m乱巻

① 家具
 EBコート紙
CleanEAGOS
クリーンイーゴス



汚れや擦り傷、日光による劣化・変色にも強いEBコート紙です。

【規格】
 30g一般紙×3尺(970mm)
 30g一般紙×4尺(1270mm)
 (品番によって幅が異なりますので詳細はお問合せください。)
 基本巻 1000m乱巻



①②③④ 天井・壁面・玄関
 ドア・庇・エレベーター周り
 焼付化粧鋼板
エリオ鋼板



受注生産品 **不燃**
 お客様のご希望に合わせて色柄を自由に表現できる化粧鋼板です。また、木目柄を中心に多彩なラインナップを取り揃えた「WSエリオ」もご用意しています。

【規格】
 枚葉生産 印刷幅:1219mm 印刷長:3050mm
 板厚:0.6mm 不燃防火認定番号:NM-8697
 ※上記以外の寸法はお問合せください。

⑤⑥⑦ 柱周り・外壁・軒天・幕板
 焼付化粧アルミパネル
ARTEC
アートテック



受注生産品 **不燃**
 建物の外装・内装にご使用いただける高耐候化粧アルミパネルです。さまざまなシーンで、ご希望の意匠をオーダーメイドで再現いたします。

【規格】
 枚葉生産 印刷幅:1220mm 印刷長:3050mm
 板厚:アルミ2.0mm、3.0mm 不燃防火認定番号:NM-2698
 ※上記以外の寸法はお問合せください。

① 天井・壁面・目隠し
 木目調アルミ内外装仕上材
WS連動ルーバー/スパンドレル



受注生産品 **不燃**
 WSサフマーレと意匠連動が可能な内外装ルーバーです。DNP製の超耐候シートをラッピングしています。(理研軽金属株式会社の商品です。)
 ※シート単体での販売は行っておりません。

カタログ請求はこちらまで

